

IDEAL

2604

Destructeur centralisé adapté à une utilisation en continu et disponible dans tous les niveaux de sécurité P-2 à P-7.



jusqu'à
32
feuilles

100 litres



www.blauer-engel.de/174

Voir une vidéo



Modèle	Type de coupe	Taille des fibres ou particules	Capacité en nbr de feuilles ^[1]	Niveaux de sécurité ^[2] (norme ISO/IEC 21964)	Accepte également	Vitesse de passage	Code EAN	Référence
IDEAL 2604 CF	fibre	4 mm	30~32	P-2 O-2 T-3 E-2		0,08 m/s	4019364601118	26044111
IDEAL 2604 CC	croisée	4 x 40 mm	25~27	P-4 O-3 T-4 E-3		0,1 m/s	4019364601316	26049111
IDEAL 2604 CC	croisée	2 x 15 mm	15~17	P-5 T-5 E-4		0,1 m/s	4019364601217	26041111
IDEAL 2604 MC	micro	0,8 x 12 mm	8~10	P-6	-	0,1 m/s	4019364601354	26048111
IDEAL 2604 SMC	super micro	0,8 x 5 mm	5~7	P-7	-	0,09 m/s	4019364601415	26047111


Idéal pour une utilisation quotidienne par 3 à 5 personnes. SPS - Système de Protection et de Sécurité : volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur. ECC - Contrôle Électronique de Capacité : voyants indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter tous risques de bourrages. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH : guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes en veille. Marche / arrêt automatiques par cellule. Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr. Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes. Réceptacle pratique avec poignée de préhension. Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière. Éco-label «Ange Bleu» : obtenu grâce à sa longue durée de vie, sa grande efficacité énergétique et sa fabrication respectueuse de l'environnement. Conforme aux normes de sécurité européennes.

Garantie à vie^[4] sur les cylindres de coupe CF et CC. Garantie 2 ans^[4] sur les cylindres de coupe MC et SMC. Garantie 2 ans sur autres pièces (extension de garantie^[5] disponible en option).

Options / Accessoires / Fournitures	Référence
Boîte de 18 feuilles de lubrification	9000631
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification	9000610
Pack de 10 bouteilles de 200 ml d'huile de lubrification	9000611
Lot de 50 sacs plastiques jetables (réf. 1300) - 200 litres	9000-037
Lot de 5 sacs en papier kraft - 80 litres	9000038
Extension de garantie ^[5] de 3 ans supplémentaires (retour en atelier)	95002604

[1] en feuilles A4, 70 g/m². [2] P= supports papiers. O= supports optiques (CD/DVD). T= supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes). E= supports électroniques (cartes à puces). H= supports magnétiques durs (disques durs). [3] sans papier. [4] selon les normes d'utilisation. [5] uniquement pour les modèles CF et CC.

Caractéristiques techniques	
Ouverture	260 mm (adapté au format A4)
Capacité du réceptacle	100 litres
Niveau sonore ^[3]	52 dB
Puissance moteur	640 W
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Poids	48 kg
Dimensions	H 926 x L 495 x P 470 mm



MADE IN GERMANY