

Choisissez cette imprimante laser noir et blanc vedette et bénéficiez d'une productivité inégalée.

i-SENSYS
LBP6780x

you can*



Imprimante Canon laser noir et blanc vedette avec technologie MEAP, idéale pour les environnements à forte activité.

Fleuron de la gamme Canon, cette imprimante laser A4 noir et blanc offre une impression rapide de 40 ppm. Elle est robuste, possède une connectivité MEAP et réseau et s'intègre parfaitement dans les bureaux et groupes de travail à forte activité.

Caractéristiques principales

- Imprimante laser noir et blanc 40 ppm idéale pour les groupes de travail d'entreprise
- Résolution d'impression jusqu'à 1200 x 1200 dpi pour une qualité exceptionnelle
- Pas d'attente grâce aux technologies de première impression rapide
- Première impression en seulement 8 secondes pour une productivité accrue
- Compatible MEAP pour l'intégration d'uniFLOW et de solutions
- Capacité max. de 1600 feuilles pour limiter les temps d'arrêt
- Impression recto verso automatique productive
- Compatibilité réseau
- Prise en charge de PCL5e/6 et d'Adobe PostScript 3
- Impression directe depuis un périphérique de stockage USB
- Très économe en énergie
- Appli d'impression nomade Canon pour iPad® et iPhone®

Contenu de la boîte

Unité principale, cartouche 724, cordon d'alimentation, guide de démarrage, guide de démarrage et carte de garantie avec CD du logiciel et du manuel d'utilisation.

Dimensions (L x P x H)

454 mm x 424 mm x 345 mm

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows 7 (32/64 bits) / Vista (32/64 bits) / XP (32/64 bits) / Server 2003 (32/64 bits) / Server 2008 (32/64 bits) / Server 2008 R2 (64 bits)

Mac OS 10.4.9 et versions ultérieures (distribution Internet uniquement)

Linux (distribution Internet uniquement)
Citrix



IMPRESSION



COPIE



TÉLÉCOPIE



NUMÉRISATION

* Bien sûr, vous pouvez

Canon



- 1 Écran LCD de 5 lignes
- 2 Bac multifonction 100 feuilles
- 3 Bac de 500 feuilles
- 4 2 cassettes de 500 feuilles en option
- 5 Cartouche 724
- 6 Cartouche 724H

Caractéristiques :

MOTEUR D'IMPRESSION	
Vitesse d'impression	40 ppm en noir et blanc (A4)
Méthode d'impression	Impression noir et blanc par système à faisceau laser
Qualité d'impression	Jusqu'à 1200 x 1200 dpi
Résolution d'impression	Jusqu'à 600 x 600 dpi
Temps de préchauffage	28 secondes maximum
Temps de sortie de la première page	8,6 s
Cycle de travail	Maximum 100.000 pages par mois ¹
Marges d'impression	5 mm haut, bas, gauche, droite (enveloppe : 10 mm)
GESTION DES SUPPORTS	
Chargeur papier (standard)	Cassette 500 feuilles Bac multifonction 100 feuilles
Chargeur papier (en option)	2 cassettes de 500 feuilles
Sortie papier	250 feuilles vers le bas, 50 feuilles vers le haut
Types de supports	Papier ordinaire, papier épais, transparent, étiquette, fiche, enveloppe
Formats de support	Cassette (standard et en option) : A4, B5, A5, paysage A5, A6, LGL, LTR, Executive, 16K Formats personnalisés : de 105 à 215,9 mm de large, de 148 à 355,6 mm de long Bac multifonction : A4, B5, A5, paysage A5, A6, LGL, LTR, Executive, 16K Formats personnalisés : de 76,2 à 215,9 mm de large, de 127 à 355,6 mm de long
Grammages de support	Cassette (standard et en option) : 60 à 120 g/m ² Bac multifonction : 60 à 199 g/m ²
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Type d'alimentation	220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consommation	Maximum : environ 1400 W maximum En fonctionnement : 660 W En attente : environ 15 W Modes veille : environ 5,4 W (mode veille 1) environ 1 W (mode veille 2) Consommation réelle d'électricité (TEC) : 1,9 kWh/semaine
Niveau de bruit	Puissance sonore ² : En fonctionnement : 7,3 B maximum En attente : inaudible Pression sonore ² : En fonctionnement : 54,5 dB(A) maximum En attente : inaudible
Dimensions (L x P x H)	454 mm x 424 mm x 345 mm
Poids	Environ 16,6 kg
Environnement de fonctionnement	Température : 10 à 30 °C Humidité relative : 20 à 80 % (sans condensation)
Panneau de commande	Écran LCD de 5 lignes 9 voyants 12 touches de fonctionnement

CONTRÔLEUR	
Vitesse du processeur	528 MHz + 264 MHz
Mémoire	768 Mo
Langages d'impression	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript 3
Polices de caractères	93 polices PCL, 10 polices Bitmap, 136 polices PS
Gestion du logiciel et de l'imprimante	Interface utilisateur à distance (RUI), impression sécurisée avec carte SD B1 en option, appli d'impression nomade Canon pour iPad® et iPhone®
Interface et connectivité	Hôte USB, USB 2.0 Haute-vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Compatibilité avec les systèmes d'exploitation	Windows 7 (32/64 bits) / Vista (32/64 bits) / XP (32/64 bits) / Server 2003 (32/64 bits) / Server 2008 (32/64 bits) / Server 2008 R2 (64 bits) Mac OS 10.4.9 et versions ultérieures ³ / Linux ³ / Citrix
CONSUMMABLES	
Cartouches Tout-en-Un	Standard : cartouche 724 (6000 pages) ⁴ Rendement élevé : cartouche 724H (12.500 pages) ⁴
ACCESSOIRES/OPTIONS	
Éléments	Chargeur de papier PF-45 (cassette 500 feuilles) Carte SD B1 Kit d'impression de codes-barres - F1 (module ROM codes-barres)
Clauses limitatives de responsabilité. Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.	
[1] Le cycle de travail s'entend comme le nombre maximum de pages imprimées pour un mois de forte activité. Tout usage dépassant le cycle de travail recommandé peut affecter la durée de vie du produit.	
[2] Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296.	
[3] Distribution Internet uniquement.	
[4] Selon la norme ISO/IEC 19752.	

