IDEAL 2360



← 24 cm →

Destructeur professionnel – performances et
confort d'utilisation au bureau. Disponible
dans tous les niveaux de sécurité importants.

Sécurité niveau P-2 4 mm coupe fibres	Séc	urité	niveau	P-2	4 mm	coupe	fibres
---------------------------------------	-----	-------	--------	-----	------	-------	--------

Capacité (feuilles)*: 19-21 | 16-18

Sécurité niveau P-4 4 x 40 mm coupe croisée

Capacité (feuilles)*: 13-15 | 11-13

Sécurité niveau P-5 2 x 15 mm coupe croisée

Capacité (feuilles)*: 10-12 | 8-10

Sécurité niveau P-6 0,8 x 12 mm coupe micro

Capacité (feuilles)*: 4-6 | 3-5

Sécurité niveau P-7 0,8 x 5 mm super micro coupe

Capacité (feuilles)*: 4-5 | 3-4



Données techniques

Capacité	50 litres (meuble)		
	35 litres (réceptacle)		
Alimentation	230 V / 50 Hz **		
Puissance moteur	390 Watts (monophasé)		

^{**} d'autres voltages disponibles sur demande

Caractéristiques

SPS (Système de Protection et de Sécurité) : volet de sécurité breveté contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; commande électronique multi-fonctions EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux ; retour automatique et arrêt pour éviter des surépaisseurs ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection thermique du moteur ; mode zéro énergie : après 30 minutes de veille, le destructeur s'éteint complètement. Marche / arrêt automatiques par cellule. Garantie à vie sur les cylindres de coupe de qualité supérieure, acceptant agrafes et trombones (modèles coupe micro 0,8 x 12 mm et super micro coupe 0,8 x 5 mm : trombones et agrafes doivent être enlevés. Garantie : 1 an). Moteur monophasé, puissant et silencieux. Système d'entraînement robuste et hermétique. Meuble en bois de grande qualité monté sur roulettes. Réceptacle pratique et respectueux de l'environnement (pas de sac plastique jetable nécessaire).

Attestation N° GS	DP 10034
Référence GS	11236001
Poids	22 kg
Dimensions, mm	700 x 395 x 295 (H x L x P)



^{*} Papier DIN A4, 70 g/m² | papier 80 g/m²

IDEAL 2360

Équipements spécifiques



BLOC DE COUPE EN ACIER SPÉCIAL

Cylindres de coupe de qualité supérieure en acier spécial, acceptant agrafes et trombones. Garantie à vie sur les cylindres de coupe dans des conditions normales d'utilisation (sauf modèles coupe micro et super micro coupe).



RÉCEPTACLE FAVORABLE

Le destructeur de documents est équipé d'un réceptacle léger, qui peut être utilisé avec ou sans sacs plastiques jetables.




EASY-SWITCH

Utilisation intuitive : commande EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux.



VOLET DE SÉCURITÉ BREVETÉ

Éminent en matière de sécurité : le volet de sécurité électronique fait partie intégrante du SPS (Système de Protection et de Sécurité).



FONCTIONS AUTOMATIQUES

Testée et fiable : commande électronique pour les différentes fonctions automatiques et le mode économie d'énergie.



LA QUALITÉ DANS LES MOINDRES DÉTAILS

Meuble monté sur roulettes robustes avec des ferrures de grande qualité.























attestation N°. **DP 10034** Date 19.01.2013



ATTESTATION D'EXAMEN GS

Nom et adresse du Krug & Priester GmbH & Co.KG titulaire de l'attestation: Simon-Schweitzer-Straße 34 72336 Balingen

Nom et adresse du

fabricant

voir plus hautes

Désignation du produit: Destructeurs de documents

Type: 11236001, 11240401, 11241001, 11250203, 11231001

Bases d'essai: DIN EN 60950-1:2011-01+A12:2011-08

EN 60950-1:2006-04+A11:2009-03+A1:2010-03+A12:2011-02

IEC 60950-1:2005-12+AMD1:2009-12

Matériel de traitement de l'information - Sécurité; Partie 1:

Exigences générales

EN 12100-2:2004 Sécurité des machines – Notions fondamentales, principes généraux de conception; Partie 2: Principes techniques EN ISO 13857:2008 Sécurité des machines – Distances de sécurité empêchant les membres supérieurs et inférieurs d'atteindre les zones

dangereuses

Remarques: Ce certificat de contrôle remplace celui portant la référence

DP 10034 du 25.09.2012.

Le modèle testé satisfait aux dispositions de la loi allemande sur la sécurité des produits, § 21, paragraphe 1. Le titulaire de l'attestation est autorisé à apposer le label GS (voir verso) sur tout produit identique au modèle approuvé en tenant compte des conditions spécifiées au verso.

La présente attestation ainsi que l'autorisation d'apposer le label GS est valable jusqu'au: 21.03.2015

Plus de détails concernant la validité, la prolongation de la validité et d'autres conditions sont précisés dans le règlement relatif aux procédures d'essai et de certification daté August 2012.



Adresse postale: Postfach • D-65173 Wiesbaden • Siège social: Rheinstr. 6-8 • D-65185 Wiesbaden Téléphone: +49 (0) 611/131-8219 • émail: pruefstelle-dp@bgetem.de 612.17-Po/Ds • Rapport d'essais: A 09194 • Produktschlüsselnummer: 001.1001